舞台参数

剧场形式：镜框式舞台

主舞台　宽：19.0m 深：22.4m
后舞台　宽：21.0m 深：21.0m
左侧舞台 宽：22.0m 长：25.0m
右侧舞台 宽：22.0m 长：25.0m
静载荷：500kg/㎡　动载荷：100kg/㎡

活动台口

中片：长 22m　宽 1.1m　高 7.0m　承重：3t　台口高度 6.5~11.5m
侧片：长 4m　宽 1.1m　高 13m　承重：1.8t　台口宽度 16.5~20.0m

吊杆：数字编程

吊杆类型	承重（均载）	长度	行程	速度
主舞台吊杆 A	1000kg	24.5~28.0m	1.2m~27.0m	0~1.20m/s
主舞台吊杆 B	750kg	24.5~28.0m	1.2m~27.0m	0~1.20m/s
灯光吊杆	800kg	24.5m	1.3m~25.0m	0~0.15m/s
台口吊杆 A	750kg	12m	1.2m~20.0m	0~1.50m/s
台口吊杆 B	750kg	15.5m	1.2m~20.0m	0~1.50m/s
侧吊杆	800kg	24.5m	1.2m~27.0m	0~1.20m/s
后舞台吊杆	300kg	22m	0.5m~12.0m	0~0.30m/s

大幕

1 套　紫色　提升最高高度：11.5m　升降速度 0~1.0m/s

运景电梯

长 10m，宽 4.5m，行程：9.0m，速度：0.20m/s，载重（均载）：10t

侧灯光吊笼

左右舞台各 5 套，长：1.2m　宽：1.1m　高：13m　承重：1t
垂直行程：1.0~13.0m　速度：0.25m/s
水平行程：18.0m　速度 0.05m/s

台口吊笼

2 套　承重：250kg　垂直行程：0~12.0m　速度 0~0.50m/s

台口固定单点吊机

8 套　承重：500kg　速度：0~0.50m/s

移动舞台

舞台类型	数量	尺寸	行程	速度	载荷
侧舞台移动台	4	长：19.0m 宽：4.5m	50m	0~0.5m/s	静载荷：500kg/㎡ 动载荷：100kg/㎡
侧车台补偿台 1	4	长：14.5m 宽：4.5m	/	/	
侧车台补偿台 2	4	长：4.5m 宽：4.5m	/	/	
侧车台补偿台 3	4	长：5.0m 宽：4.5m	/	/	
桥式车台	1	宽：19.0m 深：23.2m	19.0m	0~0.65m/s	
桥式车台上补偿台	2	长：19.0m 宽：4.5m	0.2m	0.025m/s	
主舞台升降台补偿台	4	/	1.2m	0~0.05m/s	
后舞台补偿台	1	长: 19.0m 宽: 19.0m	1.15m	0.025m/s	
乐池升降台 （演出中不允许升降）	1	长: 20.3m 宽：3.5m	6.0m	0~0.10m/s	静载荷：250kg/㎡ 动载荷：100kg/㎡
主舞台升降台	1	ø18.0m 面积：255 ㎡	0~-5.0m	0.2m/s	静载荷：500kg/㎡ 动载荷：100kg/㎡

旋转车台

ø18.0m；面积：255 ㎡
台仓里直线行程：19.5m
载荷：（动）100kg/㎡；（静）250kg/㎡
含：外圈转环：外径：ø18.0m；内径：ø12.0m；面积：141 ㎡
最快转速：0.80m/s
载荷：（动）100kg/㎡；（静）250kg/㎡
含：中圈转环：外径：ø12.0m；内径：ø6.0m；面积：85 ㎡
最快转速：0.80m/s
载荷：（动）100kg/㎡；（静）250kg/㎡
抬升高度：0.3m；最快升降速度：0.015m/s
含：中心转台：ø6.0m；面积：28 ㎡
最快转速：0.80m/s
载荷：（动）100kg/㎡；（静）250kg/㎡
抬升高度：0.3m；最快升降速度：0.025m/s

幕布

幕布类型	数量	颜色	材质	尺寸
侧幕	5 对	黑色	羊毛毡	高 13.5m 宽 4.5m
檐幕	4 副	黑色	羊毛毡	高 3.5m 宽 28m
檐幕	2 副	黑色	羊毛毡	高 6.5m 宽 28m
黑天幕	1 副	黑色	羊毛毡	高 13.5m 宽 24m

*上述幕布均进行过防火处理

上汽 · 上海文化广场
舞台技术部
2018 年 7 月